

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://ecomash.nt-rt.ru/> || ehd@nt-rt.ru

Установки для охлаждения молока открытого типа



Основным отличием **установок для охлаждения молока открытого типа** является применение медного многосекционного трубчатого испарителя, припаянного к внешней стороне днища ванны, по которому циркулирует хладагент (фреон R22). Данная конструкция, кроме высокого КПД и, следовательно, более эффективного охлаждения, имеет значительный запас прочности по повышенному давлению и не боится промывки ванны горячей водой. Сама ванна имеет удобную для обслуживания прямоугольную форму и изготовлена из пищевой нержавеющей стали, термоизолирована снаружи, облицована листовой нержавеющей сталью, имеет электромеханический перемешиватель с напряжением питания 12В и съемные верхние крышки. Температура охлажденного молока постоянно индицируется на пульте управления с цифровой индикацией. При достижении заданной температуры **установка для охлаждения молока** автоматически переходит в режим поддержания ее. **Установки для охлаждения молока** УОМ4000-УОМ6000 комплектуются элементами механической мойки. Все **установки для охлаждения молока** комплектуются широко распространенными компрессорно-конденсаторными агрегатами фирмы "Maneurop" и "L'Unite Hermetique" (Франция)

Технические характеристики

Параметры	УОМ1000	УОМ2000	УОМ3000	УОМ4000	УОМ5000	УОМ6000
Объем охлажденного молока, литр	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Начальная температура молока	+34°С	+34°С	+34°С	+34°С	+34°С	+34°С
Конечная температура молока	+4°С	+4°С	+4°С	+4°С	+4°С	+4°С
Время охлаждения молока (часов) при 1/3 зарезке от начальной температуры 32°С до конечной 4°, при температуре окружающей среды 25±1°С, час	3,0*					
Хладагент	R22	R22	R22	R22	R22	R22
Потребляемая мощность из 3-х фазной сети тока (380В), кВт	2.5	4.5	4.5	5.7	7	11
Точность поддержания температуры	±1	±1	±1	±1	±1	±1
Время охлаждения от +34°С до +4°С при наполнении резервуара на 1/3 (при t окр. +25°С), ч	1,2	2,0	2,2	2,5	3,0	3,2
Габариты компрессорно-конденсаторного агрегата, мм (монтажные)	700x600 x550	1260x750 x750	1260x750 x750	1260x750 x750	1850x1150 x1150	1260x750 x750x2шт
Масса компрессорно-конденсаторного агрегата, кг	250	265	265	265	270	265 x 2 шт
Габариты резервуара с перемешивателем и пультом, мм	1500x2070 x1200	2500x2070 x1200	2500x2070 x1500	2500x2070 x1750	3250x2070 x1500	3250x2070 x1750
Масса резервуара с перемешивателем, кг	220	270	290	300	310	410